

品質証明書

PK-210 テフコートシール (片面粘着付)

テフコートシールは、ロックウールをフッ素樹脂テープで包み込み表面を被ったシール材です。特徴としては、耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた製品です。

物性データ

(1)フッ素樹脂テープ (表面化粧材)

作成日 2023年9月1日

項目	単位	試験結果
厚さ	mm	0.05
比重	—	2.17
引張強度	N/cm ²	3430
燃焼性 (3.2mm)	—	V-O
吸水率 (24h)	—	0
使用温度	160°C以下	

(2)ロックウール (芯材)

項目	単位	仕様
厚さ	mm	6±10%
質量	g/m ²	1200±10%
成分	材質	含有率 (%)
	ロックウール	90
	ガラス繊維	5
	バインダー	5

注1) 上記(1)、(2)のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは公的試験及び社内試験に於いて60分間の強熱試験を行い、表面変化のないことを確認した。

※上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。
選定の際には、ご確認の上ご使用願います。

 三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638