

## 品 質 証 明 書

### HFT-2520PB 塩ビスポンジ(片面粘着付)

塩ビスポンジHFT-2520PBはポリ塩化ビニル樹脂を主成分とし製造された高発泡で柔軟性に富んだ独立気泡のシール材です。

特長としまして、難燃性・耐候性・耐水性・耐久性・柔軟性等に優れたシックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

物 性 値

作成日 平成 25 年 12 月 19 日

項 目	単 位	試 験 結 果
密 度	kg/m <sup>3</sup>	1 0 0
引 張 強 度	KPa/cm <sup>2</sup>	1 1 8
伸 び	%	1 8 0
剥 離 粘 着 力	N/cm	2 . 7
圧縮永久歪み率	10ss %	1 0
吸 水 率	%	3
難 燃 性		UL94HBF

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

成 分 表

材 質	組成(重量%)
ポリ塩化ビニル	5 0
可 塑 剤	4 0
そ の 他	1 0

\*含有量については、製造上多少変動することがあります。

○ 尚、上記特長は、原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。

選定の際には、ご確認の上、ご使用ください。

以 上