

# 品質証明書

## PK-100 ブチルゴムシーラー

ブチルゴムシーラーは、ブチルゴムをベースにした未加硫のシール材です。  
特長としては耐水性・止水性・耐動植物油・接着性・気密性に優れた製品です。

物性データ

作成日 2022年5月30日

項目	物性値	試験方法等
比重	1.5	JIS K 6268A法
粘着力 N/cm幅	14.9	180° 剥離試験 被着体:SUS
引張強度 N/cm <sup>2</sup>	5.0	JIS K 6251
伸び %	530	JIS K 6251
針入度 dmm	90	JIS K2207-1996
使用温度 : 80°C以下		

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは社内試験に於いて10時間の強熱試験を行い表面変化の無いことを確認した。

成分表

材料名	含有率 %
再生ブチルゴム	33.0
軟化剤	7.5
充填剤	42.5
粘着剤・その他	17.0

注) 含有量については製造上多少変動することがあります。

※上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。  
選定の際には、ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638