

御中

□三喜工業株式会社  
千葉市中央区今井1-4-16  
TEL 043-262-8100(代)  
FAX 043-263-2638(代)

## 品 質 証 明 書

### PK-13 難燃性ネオスポンジ(片面粘着付)

ネオスポンジは、クロロプレンゴムの重化合物を発泡させた単独気泡のシール材です。特長としまして、耐候性・耐老化性・耐オゾン性に優れ、また耐油性・耐薬品性・難燃性も有するゼロアスベスト製品です。

物性値

作成日 平成25年12月19日

項 目	単 位	試 験 結 果
硬 さ	H <sub>S</sub> (ASKER C)	24
引張強さ	N/cm <sup>2</sup>	100
伸 び	%	200
引裂強さ	N/cm	27.4
反発弾性	%	59
見掛比重	—	0.21
難 燃 性	—	UL-94HBF

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

### 成分表

原料成分名	組成(重量%)
合成ゴム(CR)	41
充 填 剤	46
発泡剤・加硫剤	8
軟 化 剤	5

\*含有量については、製造上多少変動することがあります。

- 尚、上記特長は、原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。  
選定の際には、ご確認の上、ご使用ください。

以 上