

# 品質証明書

## PK-203 ガラスシールリボン (片面粘着付)

国土交通大臣認定不燃材料 認定番号 NM-8664

ガラスシールリボンは無アルカリガラス糸をバルキー加工したより糸で二重織りに編み上げほつれ、飛散防止を施したガラスシールテープです。  
特長としては、耐熱性・断熱性に優れた製品です。

物性データ

作成日 2023年9月1日

| 項目     | 単位               | 物性値     |       |
|--------|------------------|---------|-------|
| 質量     | g/m              | 47.2以上  |       |
| 厚さ     | mm               | 5.0±0.3 |       |
| 密度     | タテ               | 本/25mm  | 40±2  |
|        | ヨコ               |         | 14±2  |
| 引張強度   | タテ               | N/30mm  | 600以上 |
|        | ヨコ               |         | -     |
| ガラスの種類 | Eガラス             |         |       |
| 表面処理   | ①無機系エマルジョン液      |         |       |
|        | ②ケイ酸ナトリウム (水ガラス) |         |       |
| 使用温度   | 180°C以下          |         |       |

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは公的試験及び社内試験に於いて60分間の強熱試験を行い、表面変化の無いことを確認した。

※上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。

選定の際には、ご確認の上ご使用願います。

 三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638