

品質証明書

PK-214 ニューロックシール (片面粘着付)

国土交通大臣認定不燃材料 認定番号 NM-4069

ニューロックシールはフェルト状に仕上げたロックウールと難燃性のポリエステル繊維不織布を合せ、ニードルパンチ加工により結合させた国土交通省、建築基準法に建築基準法に基づく不燃材料の認定取得ガセットです。特長としては、耐熱性・断熱性・保温性に優れた製品です。

物性値

作成日 2023年9月1日

項目	単位	試験結果
質量	g/m ²	957
厚さ	mm	4.2
密度(ロックウール)	kg/m ³	213
引張強度	N/20mm	12以上
色調	—	白
使用温度	150℃以下	

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは公的試験及び社内試験に於いて60分間の強熱試験を行い、表面変化のないことを確認した。

成分表

材質	含有率(質量%)
ロックウール混合物	91~95
補強材、結合材	5~9

※上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。
選定の際には、ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL: 043-262-8100 FAX: 043-263-2638