▲三喜工業株式会社 千葉市中央区今井1-4-16 TEL 043-262-8100代 FAX 043-263-2638代

## 品質証明書

## PK-98 ベストシール(片面粘着付)

ベストシールは、エチレン酢酸ビニル共重合物のオレフィン系プラスチックを発泡させたシール材です。

特長としまして、耐薬品性・耐候性・難燃性に優れた環境に優しい シックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

国土交通大臣認定不燃材料 国住指第798号 認定番号 NM-0549

物性値

作成日 2019年06月21日

項目		単 位	試験結果
引張強度	縦	$N/cm^2$	2 1
	横		1 7
伸び	縦	%	4 0
	横		6 0
引裂強度	縦	N/cm²	9.8
	横		11.7
圧 縮 硬 度		$N/cm^2$	1. 5 7
加熱寸法変化率	縦	%	-1.2
(70°C)	横	70	-0.3
圧縮永久歪み		%	4. 2
吸 水 率		$mg/cm^2$	0. 2
使用温度80℃以下			

注) 以上のデーターは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

## 成分表

材質	組 成 (%)
エチレン酢酸ビニル共重合物	4 3以下
有機質系難燃剤	12以下
無機質系難燃剤	45以上
その他	微量

<sup>\*</sup>含有量については、製造上多少変動することがあります

○ 尚、上記特長は、原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。選定の際には、 ご確認の上、ご使用ください。