

▲三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16

TEL 043-262-8100(代)

FAX 043-263-2638(代)

品質証明書

PK-216 ニューロックシール(片面粘着付)

ニューロックシールは、フェルト状に仕上げたロックウールと難燃性のポリエステル繊維系不織布を合せ、ニードルパンチ加工により結合させた国土交通省、建築基準法に基づく不燃材料の認定取得ガスケットです。

特長としまして、耐熱性・断熱性・保温性に優れたシックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

国土交通大臣認定 不燃材料 国住指第 5 号 認定番号 NM - 4070

作成日 平成 27 年 10 月 1 日

改定日 平成 30 年 4 月 11 日

物性値

項	目	単	位	試験結果
厚	さ	mm		6.0
質	量	g/m ²		1255
密	度(ロックウール)	kg/m ³		200
引張強度	タテ	N/30mm		19
	ヨコ	N/30mm		12
色	調	—		白

注)以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

成分表

材	質	含有率(質量%)
ロックウール混合物		91%~95%
補強、結合材		5~9

○尚、上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。

選定の際にはご確認の上ご使用下さい。

以上