

品質証明書

PK-208 ダイヤシール(片面粘着付)

ダイヤシールは、ロックウールを難燃性のポリエステル繊維不織布で包み込み表面を被ったシール材です。建築基準法に基づく不燃材料の認定取得ガセットです。

特長としまして、耐熱性・断熱性に優れたシックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

国土交通大臣認定 不燃材料 国住指第 4651 号 認定番号 NM-8662

作成日 平成 25 年 12 月 19 日

(1) ポリエステル繊維不織布(表面化粧材)

改定日 平成 30 年 4 月 11 日

項目	単位	試験結果	
厚さ	mm	0.15	
質量	g/m ²	30	
引張強さ	縦	N/50mm	172
	横	N/50mm	84
表面処理	リン酸エステル系難燃剤		

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

(2) ロックウール(芯材)

項目	単位	仕様
厚さ	mm	4±10%
質量	g/m ²	800±10%
成分	材質	含有率(%)
	ロックウール	90
	ガラス繊維	5
	バインダー	5

○ 尚、上記特長は、原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。
選定の際には、ご確認の上、ご使用ください。

以上