

品 質 証 明 書

PK-209ダイヤシール(片面粘着付)

ダイヤシールは、ロックウールを難燃性のポリエステル繊維不織布で包み込み表面を被ったシール材です。建築基準法に基づく不燃材料の認定取得ガasketです。特長としまして、耐熱性・断熱性に優れたシックハウス対応のゼロアスベスト製品です。国土交通大臣認定 不燃材料 国住指第 4650 号 認定番号 NM-8661

作成日 平成 25 年 12 月 19 日

(1) ポリエステル繊維不織布(表面化粧材)

改定日 平成 30 年 4 月 11 日

項 目	単 位	試 験 結 果
厚 さ	mm	0.15
質 量	g/m ²	30
引張強さ	縦	N/50mm
	横	N/50mm
表面処理	リン酸エステル系難燃剤	

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

(2) ロックウール(芯材)

項 目	単 位	仕 様
厚 さ	mm	6±10%
質 量	g/m ²	1200±10%
成 分	材 質	含有率(%)
	ロックウール	90
	ガラス繊維	5
	バインダー	5

○ 尚、上記特長は、原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。選定の際には、ご確認の上、ご使用ください。

以 上