

御中

□三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16

TEL 043-262-8100(代)

FAX 043-263-2638(代)

品質証明書

PK-201 マッシュシール(片面粘着付)

マッシュシールはフッ素樹脂(PTFE 100%)で構成された多孔質材料であり、これに特殊処理を施し、片面に粘着テープを加工したものです。特長としまして耐薬品性(耐酸・耐アルカリ・耐溶剤)・耐候性・耐熱性・耐寒性・耐油性・耐水性・密着性等にすぐれた多用途に使用できるガスケットです。且つシックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

物性値

作成日 平成 25 年 12 月 19 日

項	単	試験結果
伸び	%	30
融	°C	327
最小締付圧	kg/cm ²	(MS-3) 75
	kg/cm ²	(MS-6) 100
	kg/cm ²	(MS-9) 125
	kg/cm ²	(MS-12) 150
使用可能圧力	kg/cm ²	(気体) 20
	kg/cm ²	(液体) 50
使用可能温度	°C	-100~+240

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

成分表

成	ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
含有量	100%

○ 尚、上記特長は、原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。
選定の際にはご確認の上、ご使用ください。

以上