

御中

□三喜工業株式会社
千葉市中央区今井1-4-16
TEL 043-262-8100(代)
FAX 043-263-2638(代)

品 質 証 明 書

PK-204 ガラスシールリボン(片面粘着付)

ガラスシールリボンは、無アルカリガラス糸をバルキー加工したより糸で二重織りに編み上げほつれ、飛散防止を施したガラスシールテープです。建築基準法に基づく不燃材料の認定取得ガセットです。特長としまして、耐熱性・断熱性に優れたシックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

国土交通大臣認定 不燃材料 国住指第4652号 認定番号 NM-8663

作成日 平成 25 年 12 月 19 日

仕様規格

改定日 平成 30 年 4 月 11 日

項目	単位	仕様	
厚さ	mm	3 + 0.3	
質量	g/m ²	2,300 + 230	
密度	縦	本/25mm	47 + 2
	横	本/25mm	16 + 1
引張強さ	縦	N/25mm	2,745 + 98
	横	N/25mm	1,814 + 49
ガラスの種類	E ガ ラ ス		
表面処理	① 無機系エマルジョン液		
	② けい酸ナトリウム(水ガラス)		

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

- 尚、上記特長は、原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。
選定の際には、ご確認の上、ご使用ください。

以 上