

作成日 平成 29 年 6 月 26 日

提出日 平成 年 月 日

御中

□ 三喜工業株式会社  
千葉市中央区今井1-4-16  
TEL 043-262-8100(代)  
FAX 043-263-2638(代)

## 品質証明書

### アルミ粘着テープ

弊社アルミ粘着テープは国土交通省仕様 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）に於けるダクト及びダクト付属品の項で規定されたダクト用テープに適合することを証明いたします。

#### 基材構成

構成	基 材
アルミニウム箔	アルミニウム箔 JIS H 4160 (AIN30H-O)
粘着剤	合成樹脂系（二液架橋型アクリル系樹脂）
剥離紙	ポリラミ、シリコンコート上質紙

#### 物性値

項 目	単 位	測 定 値
アルミ箔の厚さ	mm	0.053
粘着層の厚さ	mm	0.032
初期粘着力	N/25mm	15.35
引張強度	N/10mm	30
伸び	%	4
推奨使用温度	0~100℃	

※上記の数値・データは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

※このアルミ粘着テープはホルムアルデヒドを含まないF☆☆☆☆相当品です。

#### 製 品

剥離紙付：艶消し・艶有り

剥離紙無：艶消し・艶有り

以上