

## 品 質 証 明 書

### PK-203 ガラスシーลリボン(片面粘着付)

ガラスシーลリボンは、無アルカリガラス糸をバルキー加工したより糸で二重織りに編み上げほつれ、飛散防止を施したガラスシーลテープです。建築基準法に基づく不燃材料の認定取得ガasketです。特長としまして、耐熱性・断熱性に優れたシックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

国土交通大臣認定不燃材料

国住指第4653号

認定番号 NM-8664

仕様規格

作成日 2019年06月24日

項 目	単 位		仕 様
厚 さ	mm		5 + 0.5
質 量	g/m <sup>2</sup>		3,100 + 300
密 度	縦	本/25mm	65 + 2
	横	本/25mm	16 + 1
引 張 強 さ	縦	N/25mm	3451 + 98
	横	N/25mm	1392 + 49
ガラスの種類	E ガ ラ ス		
表面処理	① 無機系エマルジョン液		
	② けい酸ナトリウム(水ガラス)		
使用温度:250℃以下			

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

- 尚、上記特長は、原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。  
 選定の際には、ご確認の上、ご使用ください。

以 上