

品質証明書

HFT-2520PB 塩ビスポンジ (片面粘着付)

塩ビスポンジHFT-2520PBは、ポリ塩化ビニル樹脂を主成分として製造された高発泡で柔軟性に富んだ独立気泡のシール材です。

特長としては、難燃性・耐候性・耐水性・耐久性に優れた製品です。

物性データ

作成日 2023年9月1日

項目	単位	試験結果
密度	kg/m ³	100
引張強度	kPa	118
伸び	%	180
剥離粘着力	N/cm	2.7
圧縮永久歪み率	%	10
吸水率	%	3
難燃性	-	UL94HBF
使用温度	100°C以下	

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは社内試験に於いて10時間の強熱試験を行い、表面の伸縮率が3%以内であることを確認した。

成分表

材料名	含有率 %
ポリ塩化ビニル	50.0
可塑剤	40.0
その他	10.0

注) 含有量については製造上多少変動することがあります。

※上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。

選定の際には、ご確認の上ご使用願います。

※この製品はサンゴバン(株)の製品となります。

 三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638