

品質証明書

PK-208 ダイヤシール (片面粘着付)

国土交通大臣認定不燃材料 認定番号 NM-8662

ダイヤシールはロックウールを難燃性のポリエステル繊維不織布で包み込み表面を被ったシール材です。建築基準法に基づく不燃材料の認定取得ガスケットです。

特長としては、耐熱性・断熱性に優れた製品です。

物性データ

(1)ポリエステル繊維不織布 (表面化粧材)

作成日 2023年9月1日

項目	単位	物性値	
質量	g/m ²	30	
厚さ	mm	0.15	
引張強さ	縦	N/50mm	172
	横	N/50mm	84
表面処理	リン酸エステル系難燃剤		

(2)ロックウール (芯材)

項目	単位	物性値
質量	g/m ²	960±100
厚さ	mm	4±10%
成分	材質	含有率 (%)
	ロックウール	90
	ガラス繊維	5
	バインダー	5
使用温度	(全体) 150°C以下	

注1) 上記(1)、(2)のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは公的試験及び社内試験に於いて60分間の強熱試験を行い、表面変化のないことを確認した。

※上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。
選定の際には、ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638