

品質証明書

PK-209 ダイヤシール (片面粘着付)

国土交通大臣認定不燃材料 認定番号 NM-8661

ダイヤシールはロックウールを難燃性のポリエステル繊維不織布で包み込み表面を被ったシール材です。建築基準法に基づく不燃材料の認定取得ガスケットです。

特長としては、耐熱性・断熱性に優れた製品です。

物性データ

(1)ポリエステル繊維不織布 (表面化粧材)

作成日 2023年9月1日

| 項目 | 単位 | 物性値 | |
|------|------------------|--------|-----|
| 質量 | g/m ² | 30 | |
| 厚さ | mm | 0.15 | |
| 引張強さ | 縦 | N/50mm | 172 |
| | 横 | N/50mm | 84 |
| 表面処理 | リン酸エステル系難燃剤 | | |

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

(2)ロックウール (芯材)

| 項目 | 単位 | 物性値 |
|-----------|------------------|------------|
| 質量 | g/m ² | 1400 ± 150 |
| 厚さ | mm | 6 ± 10% |
| 成分 | 材質 | 含有率 (%) |
| | ロックウール | 90 |
| | ガラス繊維 | 5 |
| | バインダー | 5 |
| 使用温度 (全体) | 150°C以下 | |

注1) 上記(1)、(2)のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは公的試験及び社内試験に於いて60分間の強熱試験を行い、表面変化のないことを確認した。

※上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。

選定の際には、ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638