

# 三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16

TEL 043-262-8100(代)

FAX 043-263-2638(代)

## 品質証明書

### シルバーシーラー(空調用)

(国土交通省仕様適合品)

シルバーシーラーはニトリルゴム系の空調ダクト用シーリング材です。  
接着性に優れ、柔軟性に富み硬化後もひび割れの無い優れた製品です。  
環境に優しいシックハウス対応のF☆☆☆☆製品です。

物性試験

作成日 2019年06月24日

項目	単位	試験結果
色	-	シルバー
不揮発分(110℃×3h乾燥)	%	57 ± 3%
密度	g/cm <sup>3</sup> (20℃)	1.10 ± 0.05
粘度	Poise (20℃)	425 ± 50
タックフリータイム(20℃)	分	20
チューブ押し出し性	-	良好
ホルムアルデヒド含有量	ppm	0
耐寒性(-20℃×7日後)		良好
耐水性(25℃水浸漬7日後)		良好
耐油性(サラダ油浸漬7日後)		良好
耐灯油性(灯油浸漬7日後)		良好
耐酸性(5%塩酸溶液浸漬7日後)		良好
耐アルカリ性(5%NaOH溶液浸漬7日後)		表面がやや淡黄色化するが膨潤無し
使用温度-10℃~100℃以下		

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

### 成分表

材質	含有量(%)
NBR エラストマー	5 ~ 15
充填材他	45 ~ 55
可塑剤	5 ~ 10
アルミ顔料	1 ~ 3
メチルエチルケトン	20 ~ 30
メチルシクロヘキサン	5 ~ 15

以上