

品質証明書

PK-100 ブチルゴムシーラー

ブチルゴムシーラーは、ブチルゴムをベースにした未加硫のシール材です。特長としまして、耐候性・耐老化性・耐オゾン性・耐水性・止水性・耐動植物油・接着性・気密性に優れた環境に優しいシックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

物性値

作成日 平成 25 年 12 月 19 日

項目	単位	試験結果
比重	—	1.4
粘着力	N/cm幅	18
引張強度	N/cm ²	21.5
伸び	%	360
汚染性(耐フリート ¹ 性)(口紙吸着法70℃×7日)		汚染なし
耐寒性(-20℃×24時間90°曲げ)		亀裂発生なし
耐熱変形性(100℃×5時間垂直保持)		ダレ・変形なし
耐候性(サンシャインウエザオメーター500時間)		著しい表面劣化なし

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

成分表

材 質	含有率(%)
ブチルゴム	30
軟化剤・粘着付与剤	20
充填剤	40
難燃剤	8
その他	2

* 含有量については、製造上多少変動することがあります。

- 尚、上記特長は、原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。
選定の際には、ご確認の上、ご使用ください。

以上