

# 品質証明書

## PK-201 マッシュシール (片面粘着付)

マッシュシールはフッ素樹脂（PTFE100%）で構成された多孔質材料であり、これに特殊処理を施し片面に粘着テープを加工したシール材です。

特長としては耐薬品性（耐酸・耐アルカリ・耐溶剤）・耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性・密着性等に優れた多用途に使用できる製品です。

物性データ

作成日 2023年9月1日

項目	単位	試験結果
伸び	%	30
融点	°C	327
最小締付力	kg/cm	(MS-3) 75
		(MS-6) 100
		(MS-9) 125
		(MS-12) 150
使用可能圧力	kg/cm <sup>2</sup>	(気体) 20
		(液体) 50
食品衛生法	「厚生省告示第370号」に適合	
使用温度	-100°C~260°C以下	

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは材料の一般的性質による。

成分表

材料名	含有率 %
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)	100

※上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。

選定の際には、ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638