

御中

□三喜工業株式会社
千葉市中央区今井1-4-16
TEL 043-262-8100(代)
FAX 043-263-2638(代)

品 質 証 明 書

PK-203 ガラスシールリボン(片面粘着付)

ガラスシールリボンは、無アルカリガラス糸をバルキー加工したより糸で二重織りに編み上げほつれ、飛散防止を施したガラスシールテープです。建築基準法に基づく不燃材料の認定取得ガasketです。特長としまして、耐熱性・断熱性に優れたシックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

国土交通大臣認定 不燃材料 国住指第4653号 認定番号 NM-8664

作成日 平成25年12月19日

仕様規格

改定日 平成30年4月11日

項目	単位	仕様
厚さ	mm	5 + 0.5
質量	g/m ²	3,100 + 300
密度	縦	本/25mm 65 + 2
	横	本/25mm 16 + 1
引張強さ	縦	N/25mm 3451 + 98
	横	N/25mm 1392 + 49
ガラスの種類	E ガ ラ ス	
表面処理	① 無機系エマルジョン液	
	② けい酸ナトリウム(水ガラス)	

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

- 尚、上記特長は、原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。
選定の際には、ご確認の上、ご使用ください。

以 上