

品質証明書

SN-100H 片面アルミ箔貼ガラスクロス (令和4年度国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品)

国土交通大臣認定不燃材料 認定番号 NM-2490

(この認定番号は二重縫製にて取得したものであり一重縫製の場合は該当いたしません)

SN-100H 片面アルミ箔貼ガラスクロスは、特殊ガラス加工糸（バルキー糸）を使用して製織した、かさ高のガラスクロスの片面に9ミクロンのアルミ箔を接着加工した製品です。

物性データ

作成日 2023年9月26日

項目	単位	測定値	測定方法	
幅	mm	1,002	JIS L-1096-8.2	
質量	g/m ²	618	JIS L-1096-8.3	
厚さ	mm	0.69	JIS L-1096-8.4	
長さ	m	50	—————	
密度	タテ	本/25.4mm	48	JIS L-1096-8.6
	ヨコ		23	
引張強度	タテ	N/30mm	4,327.0	JIS L-1096-8.14.1
	ヨコ		2,643.3	
伸び率	タテ	%	7.6	—————
	ヨコ		4.6	
引裂強度 (Sタング法)	タテ	N	198.0	JIS L-1096-8.17.1 A1
	ヨコ		189.8	
織組織	—————	綾織	—————	
使用温度	150°C以下			

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは公的試験に於いて60分の強熱試験を行い、表面のアルミニウム箔など剥離のないことを確認した。

※ 製品の選定の際には、条件等ご確認の上ご使用願います。

 三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16 TEL: 043-262-8100 FAX: 043-263-2638