

# 品質証明書

## SN-1070 シルバーガラスクロス

SN-1070 シルバーガラスクロスは、ガラスクロスの両面に塩化ビニル樹脂をコーティングした製品です。

物性データ

作成日 2023年9月26日

項目	単位	測定値	測定方法
幅	mm	1,003	JIS L-1096-8.2
質量	g/m <sup>2</sup>	650.3	JIS L-1096-8.3
厚さ	mm	0.45	JIS L-1096-8.4
長さ	m	50	—————
密度	タテ	42.5	JIS L-1096-8.6
	ヨコ	32.0	
引張強度	タテ	2,616.0	JIS L-1096-8.14.1
	ヨコ	1,988.3	
伸度	タテ	4.7	—————
	ヨコ	4.5	
引裂強力 (Sタング法)	タテ	60.0	JIS L-1096-8.17.1.A1
	ヨコ	76.9	
高周波ウェルダ <sup>®</sup> - 引張強さ (溶着巾)	タテ	2546.7	—————
	ヨコ	1931.0	
高周波ウェルダ <sup>®</sup> - 剥離 200mm/分	タテ	72.26	JIS K-6772
	ヨコ	60.97	
防炎性試験 (消防法)	合格 (45° メッセルバーナー法)		
使用温度	80°C以下		

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは公的試験に於いて24時間の強熱試験を行い表面の伸縮率が、3%以内であることを確認した。

※ 製品の選定の際には、条件等ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638