

品質証明書

SN-1280 エステルクリーン

SN-1280 エステルクリーンは、ポリエステル基布の両面に塩化ビニル樹脂をコーティングし、その片面にフッ素系表面処理を施した製品です。

特長としては、防塵効果・耐候性・防水性・防炎性があり、また屋外での使用も可能です。

物性データ

作成日 2023年9月26日

項目	単位	測定値	測定方法	
幅	mm	1,022	JIS L-1096	
質量	g/m ²	602		
厚さ	mm	0.49		
密度	タテ	本/25.4mm		58
	ヨコ		43	
引張強度	タテ	N/30mm	1,795	JIS L-1096-A法
	ヨコ		1,307	
伸度	タテ	%	25.7	JIS L-1096-A法
	ヨコ		27.5	
引裂強さ	タテ	N	84	JIS L-1096-A1法
	ヨコ		104	
燃焼性	—————	区分3合格	JIS L-1091	
耐水度	mm	1,500以上	JIS L-1092	
剥離強さ	タテ	N/30mm	50	—————
使用温度	100°C以下			

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは社内試験に於いて10時間の強熱試験を行い表面の伸縮率が、1%以内であることを確認した。

※ 製品の選定の際には、条件等ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638