

[提出日 平成 年 月 日]

御中

□三喜工業株式会社  
千葉市中央区今井1-4-16  
TEL 043-262-8100(代)  
FAX 043-263-2638(代)

## 品質証明書

### PK-214 ニューロックシール(片面粘着付)

ニューロックシールは、フェルト状に仕上げたロックウールと難燃性のポリエステル繊維系不織布を合せ、ニードルパンチ加工により結合させた国土交通省、建築基準法に基づく不燃材料の認定取得ガセットです。

特長としまして、耐熱性・断熱性・保温性に優れたシックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

国土交通大臣認定 不燃材料 国住指第 4 号 認定番号 NM - 4069

作成日 平成 27 年 10 月 1 日

改定日 平成 30 年 4 月 11 日

物性値

| 項目         | 単位                | 試験結果   |    |
|------------|-------------------|--------|----|
| 厚さ         | mm                | 4.2    |    |
| 質量         | g/m <sup>2</sup>  | 950    |    |
| 密度(ロックウール) | kg/m <sup>3</sup> | 213    |    |
| 引張強度       | タテ                | N/30mm | 17 |
|            | ヨコ                | N/30mm | 10 |
| 色調         | —                 | 白      |    |

注)以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

成分表

| 材質        | 含有率(質量%) |
|-----------|----------|
| ロックウール混合物 | 91%~95%  |
| 補強、結合材    | 5~9      |

○尚、上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。

選定の際にはご確認の上ご使用下さい。

以上