

品質証明書

PK-204 ガラスシールリボン (片面粘着付)

国土交通大臣認定不燃材料 認定番号 NM-8663

ガラスシールリボンは無アルカリガラス糸をバルキー加工したより糸で二重織りに編み上げほつれ、飛散防止を施したガラスシールテープです。
特長としては、耐熱性・断熱性に優れた製品です。

物性データ

作成日 2023年9月1日

項目	単位	物性値	
質量	g/m	43.8以上	
厚さ	mm	3+0.3	
密度	タテ	本/25mm	44±2
	ヨコ		10±2
引張強度	タテ	N/30mm	650以上
	ヨコ		-
ガラスの種類	Eガラス		
表面処理	①無機系エマルジョン液		
	②ケイ酸ナトリウム (水ガラス)		
使用温度	180°C以下		

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは公的試験及び社内試験に於いて60分間の強熱試験を行い、表面変化の無いことを確認した。

※上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。

選定の際には、ご確認の上ご使用願います。

 三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638