

品質証明書

SN-1005 片面シリコン引ガラスクロス

SN-1005 片面シリコン引ガラスクロスは、JIS規格に基づくガラス糸を使用し、製織した織物の片面にシリコンゴムをコーティングした製品です。

物性データ


作成日 2023年9月26日

項目	単位	測定値	測定値	
幅	mm	1,070	————	
質量	g/m ²	843.3	JIS L-1096-8.3	
厚さ	mm	0.86	JIS L-1096-8.4	
長さ	m	50	————	
密度	タテ	本/25.4mm	48	JIS L-1096-8.6
	ヨコ		23	
引張強さ	タテ	N/30mm	3,085	JIS L-1096-8.14.1
	ヨコ		1,952	
伸び率	タテ	%	6.9	————
	ヨコ		4.1	
引裂強さ (Sタンク法)	タテ	N	169.1	JIS L-1096-8.17.1.A1
	ヨコ		135.8	
使用温度	200°C以下			

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは社内試験に於いて10時間の強熱試験を行い表面の伸縮率が、1%以内であることを確認した。

※ 製品の選定の際には、条件等ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638