

品質証明書

SN-1290 エコターポリン

SN-1290 エコターポリンは、ポリエステル基布の両面にエチレン酢酸ビニル共重合体(EVA)樹脂をコーティングした製品です。ポリオレフィン系樹脂の為、塩素を含んでおらず、燃焼時に有害な塩素ガスの発生がありません。

耐寒性・電気絶縁性に優れ、低温下でも風合いが柔らかく軽量です。

物性データ

作成日 2023年9月26日

項目	単位	測定値	試験方法	
幅	mm	1,850	JIS L-1096	
質量	g/m ²	390		
厚さ	mm	0.46		
長さ	m	50		
引張強度	タテ	N/30mm	960	JIS L-1096
	ヨコ		960	
引裂強度	タテ	N	264	
	ヨコ		352	
伸度	%	29	—————	
		35		
耐水度	mm	1,000以上	JIS L-1092	
耐寒性 (-30℃)	—————	異常なし	JIS K-6328	
食品衛生法	[厚生省告示第201号]に適合			
使用温度	-30℃(注2) ~ 60℃以下(注3)			

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 材料の一般的性質による。

注3) 公的試験に於いて24時間の強熱試験を行い表面の伸縮率が、3%以内であることを確認した。

※ 製品の選定の際には、条件等ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL: 043-262-8100 FAX: 043-263-2638