

 三喜工業株式会社
千葉市中央区今井1-4-16
TEL 043-262-8100(代)
FAX 043-263-2638(代)

品質証明書

PK-97 フネンシール(片面粘着付)

フネンシールは、エチレン酢酸ビニル共重合物のオレフィン系プラスチックを発泡させた独立気泡のシール材です。

特長としまして、耐薬品性・耐候性・難燃性に優れた環境に優しいシックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

国土交通大臣認定 不燃材料 国住指第3163号 認定番号 NM-1601

物性値

作成日 平成29年1月27日

項目	単位	試験結果
密度	kg/m ³	41
引張強さ	縦 kPa	210
	横 kPa	127
伸び	縦 %	68
	横 %	114
引裂強さ	縦 N/cm	7
	横 N/cm	9
圧縮硬さ(25%)	kPa	13
加熱寸法変化率 (70℃)	縦 %	-4.1
	横 %	-1.0
吸水率(A法)	mg/cm ²	0.18

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

成分表

材質	組成(重量%)
エチレン酢酸ビニル共重合物	43以下
無機質系難燃剤	45以上
有機質系難燃剤	12以下
その他	微量

○ 尚、上記特長は、原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。
選定の際には、ご確認の上、ご使用ください。

以上