

品質証明書

PK-214 ニューロックシール (片面粘着付)

国土交通大臣認定不燃材料 認定番号 NM-4069

ニューロックシールはフェルト状に仕上げたロックウールと難燃性のポリエステル繊維不織布を合せ、ニードルパンチ加工により結合させた国土交通省、建築基準法に基づく不燃材料の認定取得ガスケットです。特長としては、耐熱性・断熱性・保温性に優れた製品です。

物性値

作成日 2023年9月1日

項目	単位	試験結果
質量	g/m ²	957
厚さ	mm	4.2
密度 (ロックウール)	kg/m ³	213
引張強度	N/20mm	12以上
色調	—	白
使用温度	150°C以下	

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは公的試験及び社内試験に於いて60分間の強熱試験を行い、表面変化のないことを確認した。

成分表

材質	含有率 (質量%)
ロックウール混合物	91~95
補強材、結合材	5~9

※上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。
選定の際には、ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638