

品 質 証 明 書

S N - 1 2 8 0
エ ス テ ル ク リ ー ン

◎物性データ

作成日 2019年06月24日

項 目	単 位	測定結果	測 定 方 法
厚 さ	mm	0.49	JIS L-1096
幅	mm	1,022	JIS L-1096
質 量	g/m ²	602	JIS L-1096
密 度	タテ	本/25.4mm	JIS L-1096
	ヨコ	本/25.4mm	
引 張 強 度	タテ	N/30mm	JIS L-1096-A 法
	ヨコ	N/30mm	
伸 度	タテ	%	JIS L-1096-A 法
	ヨコ	%	
引 裂 強 さ	タテ	N	JIS L-1096-A1 法
	ヨコ	N	
燃 焼 性	—	—	区分3合格 JIS L-1091
耐 水 度	mm	1,500 以上	JIS L-1092
剥 離 強 さ	タテ	N/30mm	50.0
使用温度:80℃以下 (社内試験に於いて10時間の強熱試験を行い、表面の伸縮率が1%以内であることを確認した。)			

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このクロスは、ポリエステル基布の両面に塩化ビニル樹脂(難燃性)をコーティングし、その片面にフッ素系表面処理を施したものです。またゼロアスベスト製品です。

◎特 長

耐候性・耐久性・耐防水性・防塵・耐薬品に優れています。

以 上