

CP-7160 CP-7165

低振動エアーハンマー

ミツイハゼ締め機

※フランジ返しにも使用可能です



新設計により低振動を実現!!

軽量設計で作業効率 Up 

エアー調整機能により板厚に応じた調整可能!



製品動画

低振動エアーハンマー 仕様

型 名	加工板厚	空気圧	重量	サイズ mm
CP-7160 (通常タイプ)	0.5mm~1.2mm	0.4Mpa~0.6Mpa	3.2kg	W280×H250
CP-7165 (強力タイプ)			3.5kg	W325×H250

注) 本機は予告なく改良のため、仕様、デザイン、サイズ等を変更する場合があります。

〈エアーハンマー〉ハゼ部加工手順

01 オイルの注入



エアー接続口及びハンマー部にオイルを少量(1~2滴)注ぐ。

02 45°以上ハゼを倒す



ハゼに沿ってハンマーを動かしハゼを
45°以上倒す。

03 完全にハゼを倒す



ハンマーをハゼに当てて完全にハゼを倒す。

04 完成



ハゼ締め完成。

※末永くお使いいただくために定期的の下記メンテナンスをお願いします。
(緩みがあるまま長時間使用すると振動又は故障の原因となる場合があります。)



緩みがある場合はモンキーレンチ等で締め付けてください。



イモネジ部に緩みがある場合は3ヶ所均等に締め付けてください。

快適な環境づくりを創造する
空調設備機器・副資材の総合商社



三喜工業株式会社

本社 〒260-0834 千葉市中央区今井1-4-16 URL:<https://www.sankikogyo.co.jp>
TEL.043-268-5801(代) FAX.043-263-2870(代) E-mail:sanki@sankikogyo.co.jp

東	京	支	店	TEL.03(3890) 7631	FAX.03(3890) 7637
二	業	支	店	TEL.04(303) 6211	FAX.04(303) 6217
大	販	支	店	TEL.06(67) 2811	FAX.06(67) 2817
仙	合	支	店	TEL.02(238) 8550	FAX.02(238) 8553
横	法	支	店	TEL.0466(87) 0861	FAX.0466(87) 9810
濱	松	支	店	TEL.053(441) 2370	FAX.053(441) 2380
兵	野	支	店	TEL.026(259) 6177	FAX.026(259) 6178
衛	宮	支	店	TEL.092(627) 5221	FAX.092(627) 5222
長	野	支	店	TEL.0791(67) 2771	FAX.0791(67) 2772
福	営	支	店	TEL.043(262) 8100	FAX.043(263) 2638
兵	業	支	店	TEL.043(262) 8100	FAX.043(263) 2638
營	買	支	店	TEL.043(262) 8100	FAX.043(263) 2638
購	開	支	店	TEL.043(262) 8100	FAX.043(263) 2638
企	発	支	店	TEL.043(262) 8100	FAX.043(263) 2638