品質証明書

SN-1290 エコターポリン

SN-1290 エコターポリンは、ポリエステル基布の両面にエチレン酢酸ビニル共重合物(EVA) 樹脂をコーティングした製品です。ポリオレフィン系樹脂の為、塩素を含んでおらず、燃焼 時に有害な塩素ガスの発生がありません。

耐寒性・電気絶縁性に優れ、低温下でも風合いが柔らかく軽量です。

物性データ

作成日 2025年8月1日

項目		単位	測定値	試験方法
幅		mm	1,850	
質量		g/m²	390	JIS L−1096
厚さ		mm	0.46	
長さ		m	50	
引張強度	タテ	N/30mm	960	JIS L−1096
	3 7		960	
引裂強度	タテ	N	264	
	ヨコ		352	
伸度		%	29	
			35	
耐水度		mm	1,000以上	JIS L−1092
耐寒性 (−30°C)			異常なし	JIS K-6328
食品衛生法		ポジティブリスト制度(令和5年厚生労働省告知324号)適合品		
使用温度		-30°C (注2) ~ 60°C以下 (注3)		

- 注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。
- 注2) 材料の一般的性質による。
- 注3) 公的試験に於いて24時間の強熱試験を行い表面の伸縮率が、3%以内であることを確認した。
- ※ 製品の選定の際には、条件等ご確認の上ご使用願います。

△ 三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16 TEL:043-262-8100 FAX:043-263-2638