SANKI

SKR-4

ダクト用コーナーカシメ機（安全カバー付）

意匠登録第1724210号

コーナーロック

ハンドエアー式



製 品 動 画

SKR-4 仕様

項　　目	内　　容
加　工　板　厚	0.5t～1.2t
使 用 空 気 圧 力	0.6MPa～0.8MPa
推 奨 空 気 圧 力	0.6MPa（板厚0.5t～0.8t）・0.8MPa（板厚1.0t～1.2t）
サ　イ　ズ	265mm（全長）×115mm（全幅）×165mm（全高）
重　量	4.0kg


注）　本機の安全カバーを取り外してのご使用は怪我の原因になりますので、必ず安全カバーを取り付けた状態でご使用ください。
注）　板厚1.0t以上の加工を行う場合には、スペーサーを取り外してご使用ください。
　　（コーナーピースの形状によっては板厚0.8tから取り外してご使用ください。）
注）　サイレンサーは消耗品のため、定期的な交換をお願いします。
注）　本機は予告なく改良のため、仕様、デザイン、サイズ等を変更する場合があります。

三喜工業株式会社

SKR-4 改良ポイント

01. カシメ部改良（2点カシメ→3点カシメ）	強固なカシメ
02. スイッチ改良	操作性UP!
03. サイレンサー変更	ロングライフを実現
04. 真鍮製エルボ採用	耐久性UP!
05. 本体補強箇所の追加	耐久性UP!

01 カシメ部改良



02 スイッチ改良



03 サイレンサー変更



04 真鍮製エルボ採用



05 本体補強箇所の追加



コーナーピースカシメ手順

手順① コーナーピースのセット



共板ダクトにコーナーピースをセットします。

手順② カシメ部位置合わせ



コーナーカシメ機SKR-4をダクトの角に合わせます。

手順③ カシメ



ハンドル上部のスイッチを押しコーナーピースをカシメます。

手順④ 完成



同様に四隅をカシメて完成です。

特長

- 当社コーナーピースの凹部にジャストフィットし、コーナーピースのズレもなくきれいな仕上がり。
- カシメ時の打撃音がなく、エアー排気音も非常に静かで快適な作業が実現!!
- 軽量で作業性に優れ持ち運びが楽々。（エアーシリンダー部はアルミを採用）
- 安全カバー付きで作業中の安全性が向上!!
- メンテナンス時には貸出機をご用意。

快適な環境づくりを創造する
空調設備機器・副資材の総合商社

三喜工業株式会社

本社　〒260-0834 千葉市中央区今井1-4-16
URL:https://www.sankikogyo.co.jp E-mail:sanki@sankikogyo.co.jp
TEL.043-268-5801（代）　FAX.043-263-2870（代）

札幌支店 TEL.011（598）0753
仙台支店 TEL.022（288）4850
長野支店 TEL.026（259）6177
東京支店 TEL.03（3890）7631
千葉支店 TEL.043（203）6211
神奈川支店 TEL.0466（87）0861
浜松支店 TEL.053（441）2370
大阪支店 TEL.06（6744）7491
兵庫出張所 TEL.0791（67）2771
福岡支店 TEL.092（627）5221

2026.7.1000